

DATI TECNICI (macchina standard)

• CARRO CINGOLATO

- lunghezza
- larghezza
- larghezza pattini
- rulli
- stabilizzatori

tipo
mm.
mm.
mm.
nr.
nr.

FL4 a 7 rulli
3170
2200
400
7
4

• PESO TOTALE

kg.

14000

• MOTORE DIESEL

- potenza
- insonorizzazione LpA-LwA

tipo
kw-hp
dB.

Deutz BF4M 1013
93 - 126
85 - 107

• SERBATOIO CARBURANTE

lt.

195

• SERBATOIO OLIO IDRAULICO

lt.

510

• ANTENNA

- lunghezza min.
- corsa tavola rotary
- spinta sull'utensile
- forza di estrazione
- traslazione verticale
- inclinazione antenna sx / dx
- rotazione pantografo sx / dx

mm.
mm.
kg.
kg.
mm.
gradi
gradi

9860
6500
7400
11300
1200
90
20

• MORSE

- morsa di bloccaggio dia.
- morsa svitatrice dia.

mm.
mm.

60 - 350
60 - 350

TECHNICAL DATA (standard unit)

• UNDERCARRIAGE

- length
- width
- track shoes width
- long life rollers
- independent outriggers

type
in.
in.
in.
nos.
nos.

FL4 at 7 rollers
125
87
16
7
4

• TOTAL WEIGHT

lb.

30865

• DIESEL ENGINE

- rated power
- soundproofing LpA-LwA

type
kw-hp
dB.

Deutz BF4M 1013
93 - 126
85 - 107

• FUEL TANK CAPACITY

gal.

51

• HYDRAULIC OIL TANK CAPACITY

gal.

135

• MAST

- length min.
- rotary head stroke
- crowd force
- extraction force
- mast vertical stroke
- mast tilting left / right
- mast parallelogram tilting left / right

in.
in.
in.
in.
in.
deg.
deg.

388
256
16314
24912
47
90
20

• CLAMPS

- blocking clamp dia. min. / max.
- joint breaker clamp dia.

in.
in.

2.4 - 14
2.4 - 14

ORGANO IDRAULICO

- tiro al 1° strato
- capacità tamburo

kg. 2400
mt. 76

ROTARY

- coppia min. / max.
- velocità max. / min.
- passaggio testa di adduzione
- spostamento laterale rotary

kgm. 195 - 1364
rpm. 207 - 30
in. 2"
mm. 450

• HYDRAULIC WINCH

- single line pull capacity max.
- drum capacity

lb. 5291
ft. 249

• ROTARY HEAD

- torque min. / max.
- speed max. / min.
- air / water swivel flushing passage
- rotary side shift stroke

lb.ft. 1410 - 9866
rpm. 207 - 30
in. 2"
in. 18

Applicazioni

- top hammer (drifter)
- jet grouting :
- profondità max.
- diametro aste
- timer

disponibile
15
76 - 90
digitale
tipo

Accessori

- caricatore per aste
- lubrificatore di linea
- pompa acqua
- pompa acqua
- pompa scarotatrice
- pompa schiumogeni

disponibile
17
lit.
lit./min-bar
lit./min-bar
lit./min-bar
lit./min-bar

• Applications

- top hammer (drifter)
- jet grouting :
- single stroke depth max.
- rods dia.
- timer

available
49
3 - 3.5
digital
type

• Accessories

- rod carousel
- lubricating layer
- triplex water pump
- screw type water pump
- core ejection pump
- triplex foam pump

available
4.5
gal.
gal./min.-psi
gal./min.-psi
gal./min.-psi
gal./min.-psi
8 - 435